



Συμπυκνωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Ψύξης, Συντήρησης & Κατάψυξης

Άμεση παράδοση
(1-2 ημέρες)

Εύκολη
εγκατάσταση

Μονάδες με
ηχομονωμένο περίβλημα και κάλυμα
στο συμπιεστή. Χαμηλότερη στάθμη
θορύβου στην αγορά

F-Gas & Ecodesign
compliant – συμβατά με ψυκτικά
μέσα: R-134a, R-448A, R-449A,
R-407F, R-407A

IP55 πίνακας με κεντρικό
διακόπτη και ρελέ

Μονάδες με πορτάκια
για εύκολη συντήρηση

Μονάδες συντήρησης: 12 μοντέλα
Μονάδες κατάψυξης: 7 μοντέλα

Αυξημένη επιφάνεια συμπυ-
κνωτή με microchannel για
απόδοση εγγυημένη στις πιο
υψηλές θερμοκρασίες (43C)

Μονάδες με παλινδρο-
μικούς (0,5hr- 2hr) και scroll
(2hr-10hr) συμπιεστές

Μονάδες με fan speed controller,
βάνες, πρεσοστάτες υψηλής-χαμηλής,
υγροδείκτης, φίλτρα, φιάλη υγρού...

